

## レプロワン

(Repro One Fast-Cast Polyurethane)

### 【主な用途】


- ・ 鋳造型、真空成形型、治具、モデル、パターン、金型寸法チェック

### 【特徴】

- ・ 高耐熱、高硬度、低溶剤、低臭気、充填剤の沈殿が少なく作業時間の短縮
- ・ 離型性に優れ、殆どの発泡スチロールを侵しにくい

### 【仕様】

硬化物色	アルミ色
配合比 (重量 or 容量)	100 : 100
ゲル化時間 (25°C)	6~7分
脱型時間 (分)	60~90
比 重	1.75
硬度 (ショアD)	87
混合粘度 CPS、1分後	1500
収縮 (mm/mm)	0.001
線膨張係数	$31.9 \times 10^{-6}$
圧縮強度 (Kg/cm <sup>2</sup> )	552
熱たわみ 4.6Kg/cm <sup>2</sup>	69°C
18.5Kg/cm <sup>2</sup>	-
曲げ強度 (Kg/cm <sup>2</sup> )	298
曲げ弾性 (kg/cm <sup>2</sup> )	56176
引張強度	165
引張弾性 (Kg/cm <sup>2</sup> )	40919
イゾット衝撃 (Ft. Lbs/In.)	0.3



※画像はカタログ共通です。樹脂の色は該当製品と異なる場合がございます。

### 【梱包】 受注輸入品

- 5ポンドセット (約 1.2リットルセット) ※ 6セット/ケース  
 20ポンドセット (約 4.8リットルセット) ※ 1セット/ケース